



MHA ZENTGRAF Kogelkraan Serie: BKHP500 Staal Binnendraad (BSPP) PN500

Kenmerken

Serie: BKHP500

Norm: EN (DIN)

Bouwworm: 2-weg

Constructie huis: 3-delig

Materiaal huis: Staal

Kwaliteitsklasse: Smeedstaal

Oppervlaktebescherming: Verzinkt

Aansluiting: Binnendraad (BSPP)

Min. mediumtemperatuur (continu): -20 °C

Max. mediumtemperatuur (continu): 100 °C

Gewicht [kg]: 3.16 kg

Nom. binnendiameter	Normering draadaansluiting	Druktrap artikel	Norm bouwlengte	Handbediening	Materiaal kogel	Materiaal zitting	Materiaal spindel	Materiaal spindelafdichting secundair	Materiaal huisafdichting	Artikel
1" [25]	ISO 228-1	PN500	Fabrikant standaard	Handgreep	Staal	POM	Staal	FPM (FKM)	FPM (FKM)	14612969
1" [25]	ISO 228-1	PN500	Fabrikant standaard	Handgreep	Staal	POM	Staal	NBR	NBR	14288284

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.