

FLEXION Kniekoppeling, messing vernikkeld, binnendraad-binnendraad



Kenmerken

Serie: W89A

Type: ADPT-B-L

Bedrijfstemperatuur: -40 / 150 °C

Werkdruk: -0.95 / 60 bar

Maximale werkdruk [Bar]: 60 bar

Fabrikant ID	Materiaal	Draadaansluiting 1	Draadmaat aansluiting 1	Draadaansluiting 2	Draadmaat aansluiting 2	Artikel
W89A-12150	Messing, vernikkeld	Binnendraad BSPP [G]	1/2	Binnendraad BSPP [G]	1/2	14378240
W89A-12146	Messing, vernikkeld	Binnendraad BSPP [G]	1/4	Binnendraad BSPP [G]	1/4	24211300
W89A-12154	Messing, vernikkeld	Binnendraad BSPP [G]	1	Binnendraad BSPP [G]	1	24202011
W89A-12152	Messing, vernikkeld	Binnendraad BSPP [G]	3/4	Binnendraad BSPP [G]	3/4	24201210
W89A-12148	Messing, vernikkeld	Binnendraad BSPP [G]	3/8	Binnendraad BSPP [G]	3/8	24203925
W89A-12142	Messing, vernikkeld	Binnendraad BSPP [G]	M 5	Binnendraad BSPP [G]	M 5	24207192

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.